



## MR-14EX II Macro Ringlite flitser Canon

Merk: Canon  
Model: 9389B003



€833,99-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Een hoogwaardige Macrolite-flitser biedt fotografen creatieve belichtingsoplossingen voor het maken van close-ups, zowel op locatie als in een studio.

### Creatieve close-up flitsopnamen

Een ringflitser zorgt voor gelijkmatige belichting van kleine objecten; ideaal voor wildlife-fotografen die foto's maken van bloemen en insecten, en voor fotografie bij gespecialiseerde wetenschappelijke toepassingen. Dankzij E-TTL II-meting is accurate flitsbelichting zeer eenvoudig.

### Creatief gebruikmaken van schaduwen

De dubbele flitsbuizen zijn onafhankelijk instelbaar dankzij een ratioregeling met zes stops waardoor verschillende belichtingsstijlen kunnen worden toegepast. Gebruik beide buizen gelijkmatig voor een effect zonder schaduwen of stel de ene buis lichter in dan de andere voor een belichting waarmee je structuren kunt benadrukken. De flitskop van de Macro Ring Lite MR-14EX II kan om het objectief worden gedraaid, zodat de primaire lichtbron vanuit elke willekeurige hoek kan komen.

### Krachtige prestaties

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Krachtige uitvoer - met richtgetal 14 (ISO 100, m) - maakt het mogelijk een klein diafragma te gebruiken voor maximale scherptediepte bij het maken van close-ups. Informatie over de kleurtemperatuur wordt tijdens het fotograferen naar de camera teruggekoppeld. Dit helpt bij het optimaliseren van de automatische witbalans.

### Kan met andere flitsers worden geïntegreerd

De Macro Ring Lite MR-14EX II kan worden gebruikt als optische wireless zender in een opstelling met meerdere flitsers waarbij de Speedlite-flitsers die zijn ingesteld als ontvanger worden geactiveerd. Dit is erg handig wanneer er een tweede flitser wordt gebruikt om bijvoorbeeld een achtergrond te belichten.

### Innovatief en intuïtief ontwerp

Bedien de Macro Ring Lite MR-14EX II met de bediening op je EOS-camera of via een gemakkelijk te lezen dot matrix LCD-scherm. Heldere LED-instellichten vereenvoudigen het scherpstellen en het maken van composities bij weinig licht. Met aangepaste instellingen kunnen de functies volledig worden aangepast aan je eigen werkwijze.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Ergonomie	
Richtgetal	14	Kantelbaar	<b>X</b>
Type flitser	Ringflitser		
Functies		Fysieke kenmerken	
Belichtingsregeling	E-TTL, E-TTL II, TTL	Gewicht	455 g
Geschikt voor merk	Canon		
Ondersteunde TTL-modi	E-TTL, E-TTL II, TTL		
Stroom			
Aantal batterijen	4		
Batterij meegeleverd	<b>✓</b>		
Batterijtechnologie	Alkaline		
Batterijtype	AA		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
<b>MA</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
<b>DI</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	<b>ZAT</b>	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	<b>ZON</b>	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
<b>DO</b>	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			