

75BDL3003H H-Line-scherm Philips

8 712581 746537

Merk: Philips
Model: 75BDL3003H/00

€9229,00-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Blijf dag en nacht zichtbaar met een professionele Philips H-Line ultraheldere 4K UHD-display. Verbluffende helderheid en contrast maken dit de perfecte oplossing voor etalages en lichte locaties - van luchthavens tot winkelcentra.

CMND & Control. Bedienen, updaten, onderhouden

Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

FailOver. Zorg ervoor dat uw scherm nooit leeg is

Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

OPS-sleuf. Integreer een PC. Geen kabels nodig

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Integreer een PC of CRD50-module met Android rechtstreeks in uw Philips Professional Display. De OPS-sleuf bevat alle de aansluitingen die u nodig hebt voor de oplossing, inclusief stroomvoorziening.

QuadViewer. Speel vier bronsignalen op één scherm

Verander een enkel Philips Professional Display in een randloze 2x2 videowand. Als u vier onafhankelijke bronnen aansluit, kunt u moeiteloos meerdere zenders tegelijk afspelen. U hoeft het display alleen maar instructies te geven over welke zone welke inhoud moet afspelen. Ideaal voor bijvoorbeeld controlekamers van uitzendingen, waar feeds uit meerdere camera's goed zichtbaar moeten zijn.

Voeg de kracht van een Android-processor toe met een optionele CRD50-module

Plaats een Android-System-on-Chip (SoC) in uw Philips Professional Display. De optionele CRD50-module is een OPS-apparaat dat een Android-processor inschakelt zonder het gebruik van kabels. Schuif deze in de OPS-sleuf, waarin aansluitingen zitten die nodig zijn om de module in te schakelen (inclusief voeding).

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal DisplayPort ingangen	2
Aantal DVI-D ingangen	1
Aantal HDMI-ingangen	3
Netwerkaansluiting	✖
USB-aansluiting	✔

Bediening

Afstandsbediening	✔

Energieverbruik

Elektrisch verbruik	200 W
Elektrisch verbruik (stand-by)	0.5 W

Fysieke kenmerken

Breedte	168.12 cm
Diepte	14.24 cm
Gewicht	54100 g
Hoogte	95 cm
Kleur	Zwart
VESA-standaard	600 x 400 mm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Scherm

Beelddiagonaal (cm)	189.3 cm
Beelddiagonaal (inch)	75 inch
Contrast	1200:1
Helderheid	3000 cd/m²
Kleurweergave	10 bit
Paneeltype	IPS
Schermresolutie	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels
Type backlight	Direct LED

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**VRIJ**	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	**ZAT**	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	**ZON**	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			