



PW5105 Vario LP D OB 3NAC 400V 50Hz Miele Professional

Merk: Miele Professional
Model: 7899160



€10494,33-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Wasautomaat, elektrisch verwarmd met vrij zwenkende eenheid, zeer kort programma van 53 minuten en afvoerpomp.

- Trommelinhoud 100 l, beladingscapaciteit 10,0 kg
- Zeer veelzijdig, speciale wasprogramma's
- Zeer behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Bijzonder efficiënt - laag water- en stroomverbruik
- Optimale centrifugeresultaten - restvocht 50 %, g-factor370

Afvoerpomp

De ingebouwde afvoerpomp met een maximale opvoerhoogte van 1 meter maakt een eenvoudige afvoer van het waswater mogelijk.

Individuele instructies voor de gebruiker

Flexibele aanpassing aan de individuele eisen van de klant in de professionele wasbehandeling.

Gepatenteerd doseersysteem vloeibaar wasmiddel

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Het vloeibare reinigingsmiddel komt via een doseeradapter rechtstreeks in de wasmiddellade.

Appreteren van microvezeldoeken

In slechts één stap worden microvezeldoeken machinaal behandeld en voorbereid.

Elektronische onbalansbewaking


Betrouwbare ontvochtiging en bescherming van de machine doordat de machine heel rustig draait.

Betrouwbaar gedesinfecteerd

Speciale desinfectieprogramma's vormen de basis voor een betrouwbare hygiëne.

SPECIFICATIE


Aansluitingen

Kassasysteem 





Algemeen

Trommelinhoud 10 kg
Type wasmachine Frontlader
Verwarmingssysteem Electric

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 8200 W
Aantal aansluitingen voor doseerpompen 6
Aantal wateringangen 2
Afvoerklep 
Breedte 70 cm
Diepte 82,7 cm
Draairichting deur Rechts
Elektrische aansluiting 3N AC 400V 50HZ
G-factor 370
Gewicht 148 kg
Hoogte 102 cm
Kleur Blauw

Gebruiksgemak

Aanduiding 
programmaverloop 
Aanduiding resttijd 
Uitgestelde start 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Kleur/Stijl	Octoblauw
Omkeerbare deur	✘
Trommel	SoftCare
Type wateringang	Koud water, Warm water
Vulopening	37 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			