

Signage Solutions H-Line-scherm 55BDL6002H/00 Philips

8 712581 768713

Merk: Philips
Model: 55BDL6002H/00

€2939,00-

SCAN OM TE BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Steel de show

Zorg dag en nacht voor zichtbaarheid met een Philips H-Line Full HD-scherm. Het verbluffende helderheidsniveau en contrast maken dit de perfecte oplossing voor plekken met veel omgevingslicht, van vliegvelden tot winkelcentra.

Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control

Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content

Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.

FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

Dankzij de OPS-sleuf kunnen PC's zonder bekabeling worden verbonden

Integreer een PC of CRD50-module met Android rechtstreeks in uw Philips Professional Display. De OPS-sleuf bevat alle de aansluitingen die u nodig hebt voor de oplossing, inclusief stroomvoorziening.

Voeg de kracht van een Android-processor toe met een optionele CRD50-module

Plaats een Android-System-on-Chip (SoC) in uw Philips Professional Display. De optionele CRD50-module is een OPS-apparaat dat een Android-processor inschakelt zonder het gebruik van kabels. Schuif deze in de OPS-sleuf, waarin aansluitingen zitten die nodig zijn om de module in te schakelen (inclusief voeding).

Systeembeheer op afstand via CMND

Neem de volledige controle over uw Philips Professional Display-netwerk. Met CMND kunt u via één gebruiksvriendelijke interface alles beheren, updaten, onderhouden en afspelen. Van installatie tot dagelijks gebruik.

Hoge helderheid (2500 cd/m2). Geschikt voor gebruik in een semi-buitenomgeving

Maak een geweldige indruk in lichte omgevingen of in een semi-buitenklimaat. De uiterst hoge helderheid van dit 2500 CD/m2-display is ideaal om de aandacht te trekken in grote, drukke gebieden die onderhevig zijn aan veel omgevingslicht.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

3,5 mm aansluiting	✔
Aantal DisplayPort ingangen	1
Aantal DVI-D ingangen	1
Aantal HDMI-	2

Bediening

Afstandsbediening	✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

ingangen	
USB-aansluiting	✔
VGA (D-Sub)	✔

Energieverbruik

Elektrisch verbruik	295 W
Levensduur paneel	50.000 uur

Fysieke kenmerken

Breedte	124.32 cm
Diepte	13.77 cm
Gewicht	31.84 kg
Hoogte	71.4 cm
VESA-standaard	400 x 400 mm

Scherm

Beelddiagonaal (cm)	138.7 cm
Beelddiagonaal (inch)	54.6 inch
Helderheid	2500 cd/m²
Schermresolutie	1920x1080 (Full HD) pixels