




Ci3-80QT Rectangle / 3 x 80 mm KEF

Merk: KEF
 Model: SP3470AA



€576,00-



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Speciaal gebouwd voor inbouw in plafonds is de Ci3-80QT een krachtig gemotoriseerde luidspreker die de hoogste kwaliteit levert.

Ci3-80QT

KEF's gemotoriseerde Ci-serie is ontworpen om in het plafond te verdwijnen indien ze niet worden gebruikt. Ze zijn daarom ideaal voor uw thuisbioscoop, helemaal in combinatie met gemotoriseerde schermen, als onderdeel van een volledig geautomatiseerd systeem.

In de commerciële omgeving zijn ze zeer geschikt voor een discrete oplossing in vergaderruimten. Indien gewenst, leveren ze met één klik op de afstandsbediening een prachtig podium met een ijzersterk geluidsbeeld.

Kenmerken en voordelen

Doelbewust gemaakt voor het inbouwen in plafonds, is de Ci3-80QT de recentste aanwinst van de KEF Uni-Q Custom Installation Series. De drieweg Ci3-80QT combineert 100W belastbaarheid met een gevoeligheid van 87dB. Een HF unit is hierbij tussen twee polypropylene LF drivers van gelijke afmetingen bevestigd.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Vereist een extra 12 volt toevoer.

De dekrand en grill kunnen geleverd worden, zodat ze goed bij het interieur kleuren.

Specificaties

De Ci3-80QT bestaat uit een Uni-Q® array met een samenvallende, dubbele neodymium magneet, 15mm (3/5in.) aluminium dome tweeter, een 75mm polypropylene midrange unit en twee 75mm bas drivers. De prestatie moet tenminste aan de volgende criteria voldoen:

Frequentierespons 1 meter on-axis met sweept sinusoid is 87Hz tot 27kHz, gevoeligheid is tenminste 87dB voor 2.83V@1m. De impedantie en het maximale belastbaarheid zijn 100W bij 8 ohm.

SPECIFICATIE

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	87 - 27000 Hz
Type speaker	Inbouw		
Bediening		Fysieke kenmerken	
Afstandsbediening	✓	Breedte	35.4 cm
		Diepte	11.2 cm
		Kleur	Wit
Luidsprekeropbouw		Luidsprekerprestaties	
Diameter Midrange	75 mm	Aanbevolen versterker vermogen	10 - 100 W
Diameter tweeter	15 mm	Gevoeligheid	87 dB
Diameter woofer	2 x 75 mm	Impedantie	8 ohm
Ingebouwde mid-range driver	✓		
Ingebouwde tweeter	✓		
Ingebouwde woofer	✓		
Luidsprekerfilters	3-weg		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			