



CombiCookTop V4000, met geïntegreerde kookveldafzuiging V-ZUG

Merk: V-ZUG
Model: 3109600001



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

CombiCookTop V4000, met geïntegreerde kookveldafzuiging, ZoneFlex, DualDesign (vlak ingewerkt of opbouw), OptiGlass, OptiLink

OptiGlass

Een zeer harde coating zorgt ervoor dat uw kookveld er tijdens de gehele levensduur als nieuw uit ziet. Dankzij het spiegelglas-design passen de toestellen van deze lijn perfect bij de andere V-ZUG-toestellen in de keuken. OptiGlass is verkrijgbaar bij geselecteerde kookvelden uit het standaard-assortiment.

OptiLink

De afzuiging communiceert met de kookplaat en regelt automatisch het afzuigvermogen in functie van wat er op de kookplaten wordt bereid.

Veegbeschermingstoets

Het bedieningspaneel wordt in deze stand kort uitgeschakeld, zodat u de elementen kunt schoonmaken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	521 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	596 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	131 m ³ /h
Recirculatie	✓

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✓
Type bediening	Tiptoetsen

Functies

Pauze	✓
Timerfunctie	✓
Warmhoudfunctie	✓

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	✓
-----------------------	---

Algemeen

Geluidsniveau (Maximum)	67 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	34 dB(A)
Inbouwwijze	Inbouw, Vlakbouw
Type kookplaat	Inductie

Energieverbruik

Energieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	34 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

Fysieke kenmerken




Aansluitwaarde	7400 W
Afwerking rand	Randloos
Breedte	76.1 cm
Diepte	50.1 cm
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	20.2 cm
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	✓


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Akoestisch signaal 
 Kookpot/pan detectie 
 Naloopstand 

Met zone koppeling 

Uitrusting

Motor inbegrepen 
 Type vetfilter Metalen

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			