



## RUBICON 2 BLACK (High Gloss) Dali

Merk: Dali  
Model: RUBICON 2 BLACK (High Gloss)

5 7 0 3 1 2 0 1 0 7 1 5 8



5 703120 107158 &gt;

€1099,00-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Rijk aan details met een indrukwekkend geluidsbeeld en een verrassend grote basweergave die precisie en timing levert. De perfecte mix tussen compact formaat en groots geluid.

### Zachte koepeltweeter

Met een duidelijke erfenis van onze high-end serie, biedt de lichtgewicht dome-tweeter de beste resolutie in zijn klasse.

### Conussen van houtvezel

De houtvezelconus zorgt voor een licht, stijf en ongelijk oppervlak voor een gelijkmatige, zuigerachtige beweging en een sterk verminderde oppervlakteresonantie.

### Gepatenteerd SMC

Met een SMC magneetpoolstuk omgeven door een koperen kap met gleuf, wordt het effect van de SMC gefocust en gemaximaliseerd om vervorming te verminderen.

### Kastconstructie

Door voor elke driver aparte kamers te maken, kunnen we ze individueel afstellen voor een optimale uitvoer.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## ONTWERP EN MATERIALEN

De perfecte mix tussen compact formaat en grote geluidsprestaties

De RUBICON 2 bouwt voort op de designtaal van het populaire MENTOR MENUET en tilt deze naar nieuwe hoogten.

Deze statiefluidspreker is de perfecte combinatie van compact formaat en grote geluidsprestaties. De massief houten laminaat behuizing is de perfecte werkomgeving voor de ultralichte 29 mm soft dome tweeter, 6½" low-loss houtvezel driver en vergulde terminals. De RUBICON 2 is verkrijgbaar in vier afwerkingen: hoogglans wit, hoogglans zwart, Rosso en walnoot.

## GEPATENTEERD SMC

Vermindering van vervorming met Soft Magnetic Compound

De RUBICON 2 maakt gebruik van de erfenis van het op SMC gebaseerde 'Linear Drive System', dat werd geïntroduceerd met de EPICON serie. Met SMC bereiken we een extreem lage vervorming en maximaliseren we het detail, zelfs bij een laag volume. De drivers worden intern geproduceerd in onze productiefaciliteiten in centraal Denemarken en zijn voorzien van de nieuwste magneetmotortecnologie. De RUBICON 2 zet nieuwe audiokwaliteitsnormen voor hifiliefhebbers over de hele wereld.

## OVERSIZED TWEETER

Een 29 mm driver voor een bredere bandbreedte

De ultralichte 29 mm soft dome tweeter die in de RUBICON 2 wordt gebruikt, reikt hoger in de zeer hoge frequenties - hoger zelfs dan de soft dome die in onze kenmerkende hybride tweetermodule wordt gebruikt. En om een bredere bandbreedte te bereiken, bevat de tweeter een lichte, wendbare spreekspoel die wordt aangedreven door een krachtige ferrietmagneet.

## 6½" WOOFER

Voortbouwend op technologieën uit onze EPICON serie

De wooferconus heeft een lichte, stijve en willekeurig ongelijkmatige structuur die de complexiteit van het centrale deel van de motor vermindert, een zuigerachtige beweging garandeert, de kans op oppervlakteresonantie aanzienlijk vermindert en vervorming minimaliseert. De zachte rubberen rand met laag verlies is speciaal ontworpen voor de RUBICON 2 en omvat een gegoten aluminium chassis dat is ontworpen voor maximale luchtstroom rond de conus en het magneetsysteem.

## COMPACTE KAST

Levert rijkelijk gedefinieerde details en grote basrespons

De RUBICON 2 luidspreker voor staand gebruik mag dan klein maar perfect gevormd zijn, maar de rijk gedefinieerde details en de grote basrespons logenstraffen zijn formaat. Een perfecte mix van compact formaat en intern volume. We geloven dat we de ideale werkomgeving hebben gecreëerd om het beste uit de drivers te halen. En laat je niet misleiden door de kleine afmetingen, de RUBICON 2 is een krachtpatser.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

## SPECIFICATIE

Algemeen		Audio	
Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Frequentiebereik	50 - 26000 Hz
Draadloze subwoofer	✓		
Type speaker	Boekenplank		
Fysieke kenmerken		Luidsprekeropbouw	
Kleur	Zwart	Ingebouwde tweeter	✓
Luidsprekerprestaties			
Aanbevolen versterker vermogen	40 - 150 W		
Frequentiebereik subwoofer	3.1 Hz		
Gevoeligheid	87 dB		
Impedantie	4 ohm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			