



## SUB K-14 F WHITE 100 - 120V Dali

Merk: Dali  
Model: 2201501



€1499,00-



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Of je nu een kamer wilt vullen met volle stereomuziek of de epische lage frequentie-effecten van een blockbusterfilm wilt voelen, de DALI SUB K-14 F levert het. De SUB K-14 F is gebouwd rond een stijve 14" aluminium woofer en voegt zowel subtiliteit als kracht toe.

**Hoog rendement versterker**

DALI subwooferversterkers hebben het uithoudingsvermogen om hoge prestaties te leveren en de headroom om de meest uitdagende audio aan te kunnen.

**Flexibele aansluitmogelijkheden**

Met LFE- en LINE-ingangen zijn DALI subwoofers compatibel met vrijwel elke versterker of receiver.

**Elegant, eenvoudig ontwerp**

De behuizing en driver zijn perfect op elkaar afgestemd voor krachtige basprestaties.

**Stijve conusstructuur**

De stijve aluminium of koolstofvezel conus maakt een stofkap overbodig en zorgt voor een lineaire, zuigerachtige beweging van de driver.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|     | WAARDAMME                     | KNOKKE       |      | WAARDAMME                      | KNOKKE       |
|-----|-------------------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| MA  | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u  | 10u tot 18u  |
| DI  | - GESLOTEN -                  | - GESLOTEN - | ZAT  | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u  |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  | ZON  | - GESLOTEN -                   | - GESLOTEN - |
| DO  | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  |      |                                |              |

## PERFECTE PLAATSING

Maximaliseer de basweergave en de verdeling in de kamer

Het plaatsen van een subwoofer is een belangrijk onderdeel van het creëren van de perfecte geluidswaergave. Om de basweergave en de verdeling in de kamer te maximaliseren, raden we aan om de SUB K-14 F in een hoek te plaatsen of, als dat niet mogelijk is, langs een muur. Het relatief compacte formaat van de subwoofer maakt het plaatsen ervan veel eenvoudiger dan veel grotere subwoofers. Voor de beste resultaten raden we aan om de SUB K-14 F te combineren met luidsprekers uit de RUBICON (C), OPTICON MK2 en OBERON (C) -serie.

## 14" ALUMINIUM WOOFER

Vervorming tot een absoluut minimum beperken

De SUB K-14 F bevat een grote 14" woofer met een zwarte aluminium conus die stijf en licht is en een grotere transiëntrespons levert dan je zou verwachten van een subwoofer in deze categorie. Het vermogen om snel te starten en te stoppen vormt de kern van onze luidsprekerontwerpfilosofie en hierdoor kan de SUB K-14 F gemakkelijk worden geïntegreerd met voorluidsprekers van elk formaat, van boekenplanken tot vloerstaanders. Door de constructie van de SUB K-14 F conus is er ook geen stofkap nodig, waardoor een zuigerachtige beweging wordt gegarandeerd en vervorming tot een absoluut minimum wordt beperkt.

## KLASSE D VERSTERKER

Uithoudingsvermogen om te blijven pushen en headroom om dat beetje extra eruit te halen

De 450 Watt RMS klasse D geïntegreerde versterker zorgt ervoor dat er genoeg vermogen is om de grote woofer te laten bewegen en heeft het uithoudingsvermogen om te blijven pushen en de headroom om dat beetje extra eruit te halen wanneer dat nodig is. De versterker is gebouwd om lang mee te gaan en wordt gevoed door een switch-mode voeding (SWPS) die de module op een lage werktemperatuur houdt en een extern koellichaam overbodig maakt. Je kunt hier meer over lezen in de SUB K-14 F whitepaper die beschikbaar is in het downloadgedeelte hieronder.

## ONTWERP BEHUIZING

Ontworpen en vervaardigd om aan de strenge DALI normen te voldoen

De slim ontworpen SUB K-14 F is een grote subwoofer, maar met een niet-opdringerig ontwerp. De 14" woofer reikt bijna tot aan de rand van de elegante hoogglans voorste klankkast, waardoor het lijkt alsof het om een grote woofer in een kleine kast gaat. De kast is gemaakt van massief MDF, voldoet aan de strenge DALI specificaties en geeft de woofer een indrukwekkende 44 liter om in te werken. De kast is verkrijgbaar in twee afwerkingen: Black Ash met een zwart hoogglans klankbord en White Silk Matte met een wit hoogglans klankbord.

## SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|     | WAARDAMME                     | KNOKKE       |      | WAARDAMME                      | KNOKKE       |
|-----|-------------------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| MA  | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  | VRIJ | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u  | 10u tot 18u  |
| DI  | - GESLOTEN -                  | - GESLOTEN - | ZAT  | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u  |
| WOE | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  | ZON  | - GESLOTEN -                   | - GESLOTEN - |
| DO  | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  |      |                                |              |

| Algemeen                       |           | Audio                          |             |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| Aantal luidsprekers in de doos | 1 speaker | Frequentiebereik               | 29 - 160 Hz |
| Type speaker                   | Subwoofer | Uitgangsvermogen (subwoofer)   | 650 W       |
| Fysieke kenmerken              |           | Luidsprekerprestaties          |             |
| Kleur                          | Wit       | Aanbevolen versterker vermogen | 500 W       |
|                                |           | Frequentiebereik subwoofer     | 40 - 120 Hz |
|                                |           | Gevoeligheid                   | 115 dB      |
|                                |           | Impedantie                     | 10 ohm      |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            | WAARDAMME                     | KNOKKE       |             | WAARDAMME                      | KNOKKE       |
|------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| <b>MA</b>  | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  | <b>VRIJ</b> | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u  | 10u tot 18u  |
| <b>DI</b>  | - GESLOTEN -                  | - GESLOTEN - | <b>ZAT</b>  | 10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u | 10u tot 18u  |
| <b>WOE</b> | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  | <b>ZON</b>  | - GESLOTEN -                   | - GESLOTEN - |
| <b>DO</b>  | 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u | 10u tot 18u  |             |                                |              |