



IRBci 4550-22 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: IRBci 4550-22



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Fruit- en groenteveilig

Knapperige salade en aardbeien: de meest delicate etenswaren verdienen een speciaal plekje, zodat ze langer vers blijven – in BioFresh-kluizen. In de Fruit & Groentenkluis ligt de temperatuur rond de 0°C. Hier gecombineerd met de constante luchtvochtigheid, dankzij de luchtdichte sluiting, voelen onverpakte groenten en fruit zich bijzonder thuis. Je hoeft niets aan te passen.

Veilig voor vlees en zuivel

Wilt u dat de malse kalfsfilet of verse melk zo lang mogelijk vers blijft? De BioFresh-kluizen zorgen ervoor dat dit het geval is. In de Meat & Dairy Safe ligt de temperatuur dicht bij 0 °C – ideale bewaaromstandigheden voor zelfs de meest delicate levensmiddelen. En het beste van alles: alles is in de fabriek perfect afgesteld voor onmiddellijk gebruik – en voor een langere houdbaarheid.

Geïntegreerde SmartDeviceBox

Uw Liebherr staat misschien wel in de keuken, maar als u dat wilt, kan hij ook altijd met internet worden verbonden. De geïntegreerde SmartDeviceBox opent de deur naar alle Smart Home-voordelen. Gewoon aansluiten, inschakelen en uw Liebherr via Wi-Fi met het netwerk verbinden.

LichtToren

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Geniet van een optimaal verlicht interieur: de LightTower laat het voedsel in het beste licht zien en is zo gepositioneerd dat uw hele gevulde koelkast altijd verlicht is. Door de vlakke montage van de LightTower in de zijwanden ontstaat er ook meer ruimte voor uw etenswaren.

Touch & Swipe-display

Controle over uw Liebherr binnen handbereik: dankzij het Touch & Swipe display bedient u uw koelkast intuïtief en gemakkelijk. Selecteer eenvoudig functies zoals SuperCool op het kleurendisplay door te tikken en te vegen. De temperatuur wordt net zo gemakkelijk geregeld. En wat als u het display niet actief gebruikt? Welnu, het toont u dan de werkelijke temperatuur.

SmartSteel-achterwand


De achterwand in elegant SmartSteel geeft uw Liebherr een stijlvolle uitstraling. Ook uw eten zal van SmartSteel houden, omdat roestvrij staal voedselveilig en hygiënisch is. SmartSteel vermindert ook de zichtbaarheid van vingerafdrukken, waardoor het uiterlijk nog aangenamer wordt.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Totale netto inhoud	225 Liter	Energieklasse	C
Type koelkast	Eéndeurskoelkast zonder vriesvak	Geluidsniveau	32 dB(A)
Vriesgedeelte	✘	Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	92 kWh
Fysieke kenmerken		Koelen	
Breedte	55.9 cm	Super koelen	✔
Diepte	54.6 cm	Totale netto inhoud koelkast	225 Liter
Hoogte	139.5 cm		
Ingebouwde LED verlichting	✔		
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)		
Nisbreedte (minimaal)	56 cm		
Nisdiepte (minimaal)	55 cm		
Nishoogte (minimaal)	139.7 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Omkeerbare deur **Veiligheid**Alarm bij geopende deur 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			